

## Søm-anvisning

### Ansvar

Anvisningen er vejledende og bør eftervises af den projektansvarlige ingeniør, for det enkelte projekt. Anvisningen er baseret på erfaring og udtræksprøver i samarbejde med KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S

### Opbygning.:1 med skrue

- Spær 20 til 45 gr.
- 40 mm Woodfiber Top-220 - Undertag
- 25 mm tryk imp. klemme
- Skrue 6,0 x 110 spun skrue
- Link /DOP
- <https://www.senco.dk/da/produkter/befaestigelse/skruer/loese-skruer/p/33018060110#downloads>
- [33018060110\\_da\\_DeclarationOfPerformanceDoP\\_1.0eu\\_1729175943952](#)
- 38 x 73 taglægte
- 6,0 x 100 spun skrue
- Link/DOP
- <https://www.senco.dk/da/produkter/befaestigelse/skruer/loese-skruer/p/33018060100>
- [33018060100\\_da\\_DeclarationOfPerformanceDoP\\_1.0eu\\_1729004802535](#)

### Opbygning.:2 med søm

- Spær 20 til 45 gr.
- 40 mm Woodfiber Top-220 - Undertag
- 38 x 73 taglægte
- FH 38/130 TJEP ringsøm
- Link/DOP
- <https://www.tjep.dk/fasteners/107464>
- <https://www.tjep.dk/docs/declaration-of-performance/dk/107464.pdf>
- 38 x 73 taglægte
- GR 31/90 TJEP ringsøm
- Link/DOP
- <https://www.tjep.dk/fasteners/834590>
- <https://www.tjep.dk/docs/declaration-of-performance/dk/834590.pdf>

## Sikkerhed



Høreværn påbudt



Øjenværn påbudt

Der henvises til Branchevejledningen om "Håndbogen – Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg"