

Klamme & søm-anvisning

Ansvar

Anvisningen er vejledende og bør eftervises af den projektansvarlige ingeniør, for det enkelte projekt. Anvisningen er baseret på erfaring og udtræksprøver i samarbejde med KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S

Opmærksom!

- Klammer og kasser skal opbevares tørt
- Opfugtede eller beskadigede klammer skal kasseres

| Klamme & søm-anvisning for Woodfiber® produkter | | | | |
|---|-------------|--------------------|------------------------------------|---|
| Tykkelse i mm. | Plade | Monteret på | Pistol | Klamme |
| 22 | TOP-220 | Spærkonstruktion | TJEP MF-14/130 | TJEP MF-14/75 Rustfri A2 |
| 40 | TOP-220 | Spærkonstruktion | TJEP MF-14/130 | TJEP MF-14/75 Rustfri A2 |
| 40 | SAFE | Skeletkonstruktion | TJEP MF-14/130 | TJEP MF-14/75 Rustfri A2 |
| 60 | PYRORESIST | Skeletkonstruktion | TJEP MF-14/130 | TJEP MF-14/100 Rustfri A2 |
| 12.5 | STRONGBOARD | Skeletkonstruktion | TJEP ZE-65 Excellent TJEP PC-65 | TJEP ZE 25/50 ringsøm Varmgalvaniseret |
| 15 | STRONGBOARD | Skeletkonstruktion | TJEP ZE-65 Excellent TJEP PC-65 | TJEP ZE 25/50 ringsøm Varmgalvaniseret |
| 18 | STRONGBOARD | Skeletkonstruktion | TJEP ZE-65 Excellent TJEP PC-65 | TJEP ZE 25/65 ringsøm Varmgalvaniseret |
| 22 | STRONGBOARD | Skeletkonstruktion | TJEP ZE-65 Excellent TJEP PC-65 | TJEP ZE 25/65 ringsøm Varmgalvaniseret |

Sikkerhed



Hørevæm påbudt



Øjenvæm påbudt



Åndedrætsvæm
Klasse: FFP3

Der henvises til Branchevejledningen om ” STØV PÅ ARBEJDSPLADSEN ”