

## Woodfiber ECO-5 NATUR Dampbremse

ECO-5 er en miljøvenlig luft- og dampbremse, der er udviklet til isolerede konstruktioner udført som diffusionsåbne løsninger.

Dampbremsen er opbygget af et innovativt flerlags kompositmateriale bestående af kraftpapir med gitterforstærkning, hvilket gør den egnet til anvendelse sammen med indblæsningsisolering.

Den høje rivstyrke bidrager til en effektiv og sikker montage, som kan udføres hurtigt og enkelt ved brug af almindeligt håndværktøj.

Produktet er særligt velegnet til fugtregulering i vægkonstruktioner som bindingsværkskonstruktioner samt i præfabrikerede væg- og tagelementer. Dampbremsen må dog ikke udsættes for permanent fugtpåvirkning.

Ved arbejde med materialet skal gældende standarder, almindeligt anerkendte montageprincipper samt eventuelle montagevejledninger fra Woodfiber® altid overholdes

### Teknisk information.

Brandegenskab	EN 13501	E
Vægt	EN 1849-2	180 g/m <sup>2</sup>
Damptæthed (sd)	EN 1931	6,45
Damptæthed (Z-værdi)	Omregnet fra sd	36,12
Beständig mod kunstig ældning	EN 1931	Bestået
Trækstyrke: Længde / Tværs	EN 12311-2 A	N/5cm = 490/230
Bevægelse ved maks. Trækstyrke: Længde / Tværs	EN 12311-2 A	Målt i procent: 3/6
Rivstyrke: Længde / Tværs	EN 12310-1	N: 60/45
Varedeklaration	Dampbremsemembran af armeret kraft-pap.	

### Leveringsmuligheder

Tykkelse	0,25 mm.
Længde	50 m.
Bredde	1.500 mm.
Areal	75 m <sup>2</sup>
Palle	20 ruller