

Woodfiber® LIME ETICS KKh 20-80-475 0-1 mm.

Woodfiber® LIME ETICS KKh 20-80-475 0-1 mm. er en facadepuds til Woodfibers® Pladesystemer Woodfiber® PYRORECIST samt Woodfiber® Wall.

Montage & opbevaring

Woodfiber® LIME ETICS KKh 20-80-475 0-1 mm trækkes på med 10 mm. tandspartel hvori det monteres armeringsnet og spartles efterfølgende med ca. 2 mm. Herefter trækkes slutpuds på med stålbræt og glittes med passende pudsbræt.

Produktet skal opbevares tørt og i et godt ventileret miljø, tæt lukket i den originale emballage. Åbnet emballage, der ikke bruges fuldstændigt, skal genlukkes omhyggeligt for at sikre holdbarhed og kvalitet.

Montagevejledninger iht. [Forside - ETICS-DK](#)

Teknisk information.

Norm	EN 998-1: 2016		
Type	Tørmørtel (KKh) på hydratkalk og hydraulisk kalk		
Fremstilling	1 – komponent		
Nominel Lambda værdi λ_D	0,90 W/(mK)		
Brandklasse EN 13501	A1		
Fremstillingsmetode	Tørfremstilling		
Arbejdstemperatur	Ikke under +5 C		
Tilsætning	Vand		
Underlag	Vandes til let sugende		
Blanding	Tvangsblender eller rørværk		
Blandingsforhold (EN 998-2:2016):	Hydratkalk: 20 kg	Hydraulisk kalk: 80 kg	Kvartsand: 475 kg

Ydeevnedeklaration

1. Varetypens unikke identifikation kode:	FW-LE20NS	
2. Tilsigtet anvendelse:	Tyndpuds	
3. Fabrikant:	Woodfiber - Hovvej 30, 4490 Jerslev	
4. AVCP:	System 4	
5. Standard nummer:	EN 998-1:2016	
6. Deklareret ydeevne:		
Egenskaber	Ydeevne	Standard
Chlorid-indhold	< 0,1%	EN 998-1:2016
Brændbarhed	Klasse A1	EN 998-1:2016
Vandoptagelse	NPD	EN 998-1:2016
Vanddampgennemtrængelighed	NPD	EN 998-1:2016
Varmeledningsevne (tabelværdi)	0,90 W/mK	EN 998-1:2016
Holdbarhed mod frost/tø	Holdbarhed i eksponeringsklasser MX1 til MX 4	EN 998-1:2016
Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 8. Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant der er anført i pkt. 4. Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:		
Sikkerhed	Der stilles krav til brug af almindelige værnemidler og udsugning ved omrøring	

