

Woodfiber Hotwall Stolpe

Hotwall stolper er innovative *kuldebrosafbrydende*, facadestolper til montage på bagmure af CLT, tegl og beton.

Stolperne udmærker sig ved at være produceret af *klimavenlige* materialer i en kompositløsning bestående af *trykfast træfiber*, hvorpå der er monteret *limtræ* som vindspærreplader, afstandslister og facadebeklædning efterfølgende kan monteres i.

Til nybyggeri: Hotwall som system, er særdeles hurtigt at montere gennem de *for-borede huller* i stolperne, og vindspærreplader monteres hurtigt efter at stolperne er blevet fæstnet. Dette sikrer *hurtig lukning mod vind og vej*, hvilket især er en fordel ved CLT-byggeri.

Til Renovering: Systemet egner sig fremragende til udvendig efterisolering af ældre bygninger i tegl og lign. og kan efter ønske leveres med en pudsbar facadeplade -> ETIC system.

Teknisk data		
Komponent	Består af.	Særlig bemærkning
Trykfast træfiber	Fyr / Gran PMDI-lim Paraffin	Fra PEFC certificeret skovdrift
Limtræ	Fyr / Gran	Fra PEFC certificeret skovdrift
Lim	PVAc-dispersion	Svanemærket

Leveringsmuligheder		
	Dimensioner	Standard
Tykkelse	100 – 360 mm.	100, 300 mm.
Længde	2.500 mm.	2.500 mm.
Bredde	95 mm.	95 mm.